

# KM-4050 Especificaciones

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Multifuncional para Grupos de Trabajo con Impresión/escaneo color en red estándar y opción de Fax/Fax en red. Estándar con dos bandejas de papel para 500 hojas más Bandeja Multipropósito para 200 hojas. Estándar con dúplex. Opción de procesador de documentos de doble escaneo. Opciones de Acabado y Manejo de papel.
Resolución:	Resolución de 600 x 600 DPI / 256 niveles de gris, Modo de impresión Fast 1200
Memoria del sistema:	Estándar con 512 MB de memoria RAM, expandible a 1 GB; Estándar con disco duro de 80 GB
Ampliación:	Tamaño completo, 5 índices preestablecidos de reducción y 5 de ampliación, más zoom de 25-400%
Requisitos eléctricos:	120 V, 60 Hz, 11,5 A
Dimensiones:	60 cm W x 65 cm D x 74 cm H
Peso:	85 kg
Volumen mensual máximo:	150.000 páginas por mes

## VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	Menos de 30 segundos, programa durante el tiempo de calentamiento
Tiempo de la primera copia:	3,5 segundos
Páginas por minuto:	40 Carta, 23 Legal, 23 Doble carta

## SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de papel estándar:	Dos bandejas para 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 200 hojas; Conmutación/selección automática de bandeja, agregado de papel mientras está funcionando
Tamaños de papel en la bandeja:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Tamaños de papel en la MPT:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Capacidad de papel estándar/máxima:	1.200 / 4.200
Densidades de papel:	49-105 g/m <sup>2</sup> vía Bandejas de papel, 49 - 199 g/m <sup>2</sup> vía MPT
Material admitido:	Papel Bond, papel reciclado, transparencias, etiquetas, sobres

## UNIDAD DE DUPLEXADO:

Tipo de duplexado:	Estándar sin apilador, integrado
Tamaños de papel:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidades de papel:	64 - 79 g/m <sup>2</sup>
Modos dúplex:	Estándar 1:2, 2:2, Libro: 2, 2:1

## FUNCIONES DE COPIADO:

Panel de control:	Interfaz pantalla táctil a color ancha
Modos de gestión de imagen:	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual y ECO
Copias continuas:	Hasta 999, Autoreinicializable a 1
Casillero de documentos:	Casillero personal, casillero de trabajos, casillero de medios, casillero de fax (con opción de sistema de fax)
Funciones adicionales:	Autenticación de red/local, ampliación automática y selección de papel, creación de trabajos, aviso de finalización de trabajo, cola de estado, escaneo continuo, modo libro, combinar imagen, cubiertas, modo borrado, rotación de imagen, inversión de imagen, impresión con prioridad, 50 programas de trabajo, desplazamiento de margen, imagen espejo, numeración de páginas, modo memo, 1.000 códigos de control, zoom XY, centrado automático, instrucciones de ayuda

## OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL:

### PROCESADOR DE DOCUMENTOS: DP-700

Tipo:	Procesador de documentos de doble escaneo (DSDP)
Originales admitidos:	5,5" x 8,5" - 11" x 17", procesamiento de tamaños mezclados
Capacidad:	DSDP para 100 hojas / 50 originales tamaño carta por minuto (monocromática)
Densidad del papel:	49 - 158 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones / Peso:	57 cm W x 53 cm D x 15 cm H / 13 kg

### ACABADOR: DF-710

Capacidad de apilamiento:	Bandeja principal (A): 3.000 hojas; bandeja inferior (B): 200 hojas, bandeja inferior (C): 50 hojas
Tamaños de papel:	Bandeja principal (A): 8,5" x 11" - 11" x 17"; inferior (B) : 5,5" x 8,5" - 17"; bandeja inferior (C) : 8,5" x 11"; 5,5" x 8,5"
Densidades de papel:	45 - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de engrapado:	50 hojas: 8,5" x 11"; 30 hojas: 8,5" x 14"; 11" x 17"
Posición de engrape en borde:	3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, centrado
Engrapado tipo libro / plegado:	Opción de plegador de folletos
Perforadora:	Opción de 2 y 3 perforaciones
Dimensiones / Peso:	68 cm W x 56 cm D x 109 cm H / 55 kg

### MULTI-BANDEJA: MT-710

Número de bandejas:	7
Capacidad de la bandeja:	100 hojas: 5,5" x 8,5", 8,5" x 11"; 50 hojas: 8,5" x 14", 11" x 17"
Densidad del papel:	64 - 79 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones / Peso:	51 cm W x 40 cm D x 47 cm H / 10 kg

### UNIDAD PERFORADORA: PH-5A

Tamaños de papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de papel:	64 - 199 g/m <sup>2</sup>
Número de perforaciones:	2 y 3
Peso:	3 kg

### DOBLADOR TIPO LIBRILLO: BF-710

Capacidad de plegado:	1 - 16 hojas
Capacidad de apilamiento:	1-3 hojas - 30 folletos; 4-6 hojas - 20 folletos; 7-16 hojas - 10 folletos
Tamaños de papel:	8,5" x 11"; 8,5" x 14"; 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 199 g/m <sup>2</sup> , si la densidad es superior a los 75 g/m <sup>2</sup> es sólo para una hoja
Dimensiones / Peso:	65 cm W x 45 cm D x 27 cm H / 21 kg

## ACABADOR SIMPLE: DF-730

Capacidad de apilamiento:	8,5" x 11" - 1.000 hojas; 8,5" x 14"; 11" x 17" - 500 hojas
Tamaños de papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de papel:	64 - 128 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de engrapado:	30 hojas: 8,5" x 11"; 20 hojas: 8,5" x 14"; 11" x 17"
Posición de engrape en borde:	1 posición: Superior izquierda
Dimensiones / Peso:	56 cm W x 53 cm D x 91 cm H / 25 kg

## ACABADOR INTERNO: DF-720

Capacidad de apilamiento:	8,5" x 11" - 500 hojas; 8,5" x 14"; 11" x 17" - 250 hojas
Tamaños de papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de engrapado:	30 hojas: 8,5" x 11"; 20 hojas: 8,5" x 14"; 11" x 17"
Posición de engrape en borde:	1 posición
Dimensiones / Peso:	31 cm W x 41 cm D x 16 cm H / 9 kg

## BANDEJA DE ALTA CAPACIDAD: PF-750

Capacidad de papel:	3.000 hojas
Densidades de papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamaños de papel:	8,5" x 11"
Dimensiones / Peso:	58 cm W x 60 cm D x 31 cm H / 23 kg

## BANDEJA DUAL DE PAPEL: PF-700

Capacidad de papel:	2 bandejas para 500 hojas
Densidades de papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Tamaños de papel:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Dimensiones / Peso:	58 cm W x 59 cm D x 31 cm H / 26 kg

## CONECTIVIDAD:

### ESTÁNDAR IMPRESIÓN EN RED:

Controlador:	Controlador PowerPC750FL/600 MHz integrado
Memoria de impresión:	Sistema de memoria compartida
PDL/Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Impresora de línea
Fuentes:	80 Fuentes Outline para PCL XL/5e, 136 Fuentes Outline para KPDL3, 1 Fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidad con SO Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaz:	Estándar con interfaz 10/100 BaseTX, conexión a puerto paralelo IEEE1284, USB 2.0 High Speed
Interfaz de Host (3):	USB 2.0 Full Speed
Ranuras de expansión (2):	Opción de sistema de Fax; Opción de Interfaz serie IB-11, tarjeta de red segura IB-23
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers:	KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers Windows® de 64 bits
Utilitarios:	KM-NET Viewer, KX SpoolCenter, KM-NET for Clients, PDF Impresión Directa, Centro de Comandos Kyocera
Otras funciones de impresión:	Impresión privada, Almacenamiento de trabajos de impresión

## ESCANEAO A COLOR EN RED ESTÁNDAR:

Modo Escaneo:	Escaneo color y monocromático
Resolución:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidad de escaneo:	50 Originales por Minuto (Monocromático); 25 Originales por Minuto (Color)
Formatos de archivo:	Monocromático: PDF, TIFF; Color: PDF, JPG, TIFF
Conectividad:	10/100BaseTX
Protocolos soportados:	TCP/IP
Funciones de escaneo:	Escaneo a carpeta (SMB); Escaneo a e-mail, Escaneo a FTP, TWAIN
Driver:	Driver TWAIN
Utilitarios:	Centro de Comandos Kyocera
Funciones de escaneo adicionales:	Libreta de direcciones consolidada, envío múltiple, protocolo LDAP, aviso de finalización de trabajos, modo escaneo prolongado, separación de archivos, ingreso de nombre de archivo, ingreso de asunto/cuerpo de e-mail

## FAX/FAX EN RED: FAX SYSTEM (M)

Compatibilidad:	Súper G3
Escaneo de alta velocidad:	1,2 SPP
Velocidad de transmisión:	Aproximadamente 3 segundos por página
Velocidad del módem:	33,6 kbps con Auto Fallback
Compresión de datos:	JBIG, MMR, MR, MH
Modo de imagen de fax:	Normal, fina, súper fina, ultra fina
Memoria de fax:	Sistema de memoria compartida
Driver:	KM Driver para fax en red
Utilitarios:	Centro de Comandos Kyocera
Otras funciones del fax:	Envío múltiple, libreta de direcciones consolidada, TX/RX (transmisión/recepción) dúplex, RX/TX confidencial, RX/TX en Código-F; Broadcasting, casillero de fax

## OPCIONES ADICIONALES:

iTag, KYOCapture, Kit de seguridad de datos (C), separador de trabajos (JS-700), kit de copia de seguridad de fax (BU-10), kit de mejora de PDF (UG-30), kit de accesorios del acabador (AK-700), tarjeta de memoria de 512 MB, mesa de copiado

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa matriz de Kyocera Mita America, Inc: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA  
©2007 Kyocera Mita America, Inc.



Soluciones para Documentos



www.kyoceramita.com/la