



› IMPRESIÓN › COPIA › COLOR ESCANEADO › FAX

ECOSYS M3560idn

EQUIPO MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO



ECONÓMICA, ECOLÓGICA TECNOLOGÍA ECOSYS



La **ECOSYS M3560idn** es una gama completa de soluciones que dinamiza los flujos de trabajo de documentos y mantiene su rentabilidad. Con potencia y movilidad multifuncionales para grupos de trabajo corporativos, combina una impresión nítida de 62 ppm en blanco y negro con fax y escaneo color. Una pantalla color táctil de 7" personalizada estilo tablet redefine la eficiencia de los trabajos mediante el almacenamiento sencillo de las tareas de rutina y un rápido acceso a las aplicaciones de negocios que ofrecen funciones adicionales para sus flujos de trabajo de documentos.

Del mismo modo, los consumibles de larga duración de ECOSYS y un impresionante rendimiento del cilindro brindan una solución económica y ecológica lo que hace que este dispositivo sea la elección inteligente para su negocio.

- › Alta Velocidad de Impresión de 62 Páginas por Minuto
- › Estándar Impresora, Copiadora, Escáner a Color y Fax
- › Estándar con Procesador de Documentos de 75 Hojas
- › Capacidad para Aplicaciones de Negocios de KYOCERA
- › Estándar con Pantalla Color Táctil de 7", una Pantalla Principal estilo Tablet
- › Consumibles de Larga Duración ECOSYS
- › Estándar con Interfaz de Host USB para Impresión y Escaneo sobre la Marcha
- › AirPrint™ de Apple Habilitada para una Solución de Impresión Móvil

TECNOLOGÍA ECOSYS

El objetivo de KYOCERA es fabricar productos superiores con un bajo Costo Total de Propiedad (TCO) y minimizando el impacto sobre el medio ambiente. Las impresoras ECOSYS incorporan un cilindro patentado de larga duración que está separado del contenedor de tóner, lo que elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner – y reduciendo los desperdicios. Las impresoras ECOSYS brindan una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y uno de los costos más bajos por impresión. Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder fácilmente el precio de compra original durante la vida útil del producto.

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración: Impresora Multifuncional Blanco y Negro; Impresión / Escaneo Color / Copia / Fax

Páginas por Minuto: Carta: 62 ppm; Legal: 50 ppm; A4: 60 ppm

Tiempo de Calentamiento: 25 segundos o menos a partir del encendido principal

Salida de la Primera Impresión: Copiado: 8 Segundos o menos; Impresión: 8 segundos o menos

Pantalla: Panel de Control con Pantalla Táctil Color de 7"

Niveles de Bits / Resolución: 600 x 600 dpi, 1,800 x 600, Resolución interpolada multi-bit

Memoria: Estándar con 1 GB, Expandible a 2 GB

Disco Duro: Opción de HD-6 (32 GB SSD); Opción de HD-7 (128 GB SSD)

Dúplex: Estándar con Dúplex sin Apilar de Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-120 g/m²

Bandeja de Salida de Papel Estándar: Media Carta - Legal; 500 Hojas

Dimensiones/Peso: 47 cm An. x 45 cm Pr. x 59 cm AL. / 23kg.

Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: 275,000 Páginas por Mes

CONSUMO DE ENERGÍA

Requisitos Eléctricos: 120V, 60Hz, 10.4A; 220-240V, 50/60Hz, 5.2A

Máximo (con opciones): 120V: 1,355 W; 220-240V: 1,436 W

Impresión: 120V: 927 W; 220-240V: 803.4 W

Modo Listo: 120V: 66.1 W; 220-240V: 70.8 W

Modo Descanso: 120V: 2.6 W; 220-240V: 2.4 W

Apagado de Alimentación Eléctrica: 120V: 0.5 W; 220-240V: 0.5 W

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de Papel Estándar: Bandeja de Papel Simple para 500 Hojas, Bandeja Multipropósito para 100 Hojas

Fuentes de Papel Opcionales: Pueden agregarse hasta cuatro (4) bandejas opcionales de 500 Hojas (PF-320)

Capacidad de Papel: Estándar: 600 Hojas; Máximo: 2,600 Hojas

Tamaño de Papel: Bandejas: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14" (Media Carta a Legal); MPT (bandeja multipropósito): 2.8" x 5.8" - 8.5" x 14"

Densidad del Papel: Estándar con Bandeja: 60-120 g/m²; MPT (bandeja multipropósito): 60-220 g/m²

Tipos de Papel: Estándar con Bandeja: Papel Común, Bond, Reciclado; Opción de bandejas: Papel Común, Bond, Reciclado; Sobres; MPT (bandeja multipropósito): Papel de Tarjetas, Transparencias, Etiquetas, Sobres

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Estándar: Autenticación local, autenticación de red, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTP sobre SSL/TLS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, Enhanced WSD sobre SSL/TLS, LDAP sobre SSL/TLS

Opción de: Kit de Seguridad de datos (E), Modo de sobrescritura de disco duro, Codificación de Datos y disco duro

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com.mx ECOSYS, PinPoint Scan, DMS Link, HomePOINT y AccuSender son marcas registradas del grupo KYOCERA. Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.
Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE.UU.
©2014 KYOCERA Document Solutions America, Inc.
IC# 855D400410

APROVECHE LA CAPACIDAD DE SU EQUIPO MULTIFUNCIONAL ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

-  **PINPOINT SCAN:** Escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.
-  **DMS LINK:** Simplifique el flujo de trabajo de los documentos con tecnologías de imágenes, distribución, recuperación y archivo a largo plazo.
-  **KYOCERA HOMEPOINT:** Navegue con seguridad por las carpetas de documentos desde cualquier equipo multifuncional KYOCERA equipado para red.
-  **ACCUSENDER:** Una manera simple y segura de enviar grandes documentos escaneados a múltiples destinos por e-mail desde los equipos multifuncionales de KYOCERA seleccionados.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Controlador Estándar: PowerPC 4655 / 667MHz

PDL / Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5e/PCLXL), KPDL3 (PS3), XPS

Fuentes: 93 Fuentes Escalables para PCL/Postscript, 136 Fuentes para KPDL3(PS3), 8 Fuentes para Windows Vista, 1 Fuente para Bitmap

Compatibilidad con SO Windows: Windows XP/Vista/7/8/8.1/ Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2

Compatibilidad con SO Mac: Mac OS 10.5 y superior, Habilitado para AirPrint

Interfaces: Estándar: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 2 Interfaces de Host USB, 1 Ranura de Expansión; Opción de: 10/100/1000BaseTX (IB-50 para Tarjeta de Red Dual)

Impresión en Red y Protocolos Admitidos: TCP/IP, IPv4, IPv6; HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNT, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD

Drivers: KX Driver, Mini Driver, KX Driver para XPS, Driver para Fax en Red, PPD para MAC/Linux

Utilitarios: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, KYOCERA Net Direct Print, Command Center RX

Buzón de Documentos: Buzón de Trabajos para Impresión Privada basada en Memoria RAM, Prueba y Retención, Almacenamiento de Trabajos*, Copia Rápida*, Memoria Extraíble para Impresión desde / Escaneo a USB

Extensión PDF: PDF de Alta Compresión, PDF/A, PDF Codificado

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Tipo de Escaneo: Escáner Color y Blanco y Negro

Resolución del Escáner: 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi

Formatos de Archivo: Blanco y Negro: TIFF, XPS, PDF; Color: TIFF, JPEG, XPS, PDF

Velocidades de Escaneo: Monocromático/a: 300 dpi - 62 ipm Simple faz; 27 ipm Dúplex; 600 dpi - 42 ipm Simple faz; 18 ipm Dúplex; Color: 300 dpi - 42 ipm Simple faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 21 ipm Simple faz; 9 ipm Dúplex

Conectividad / Protocolos Soportados: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad

Funciones de Escaneo: Escaneo a Carpeta (SMB), Escaneo a E-mail, Escaneo a FTP, Escaneo a FTP sobre SSL, Escaneo a USB, Escaneo WSD y Escaneo TWAIN/WIA

Tamaño del Original: Mediante Procesador de Documentos: Media Carta a Legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"); Vidrio: hasta 8.5" x 14"

Drivers: Driver TWAIN, Driver WIA

ESPECIFICACIONES DE COPIADO

Modo de Imagen: Texto, Foto, Texto/Foto, Gráfico/Mapeo

Copia Continua: 1-999 / Autorreiniciable a 1

Otras Funciones: Ampliación Automática, Selección Automática de Papel, Inicio Automático, Cambio Automático de Bandejas, Copia Prioritaria, Programas de Trabajo

Administración de Trabajos: 100 Códigos de Departamento,

Programas de Trabajo, Teclas de Acceso Directo

Ampliación/Zoom: Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, Zoom del 25 al 400% en incrementos de 1%

PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP)

Tipo / Capacidad: Procesador de Documentos Automático con Reversión, Estándar / 75 Hojas

Originales Admitidos: 5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"

Acceptable Weights: Simple faz: 50-120 g/m², Dúplex 50-120 g/m²

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Compatibilidad / Compresión de Datos: Grupo ITU-T 3 / MH, MR, MMR, JBIG

Velocidad de Transmisión / Velocidad del Módem: 3 Segundos o menos por página / 33.6 kbps

Memoria del Fax: 3.5 MB

Driver: Driver para Fax en Red

Funciones del Fax: Recepción / Transmisión Dúplex, Marcado "A Un Toque" (One Touch) (100 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast Secuencial (hasta 100 personas), Marcado Rápido (200 números), Informes por Fax

BANDEJA DE PAPEL PF-320

Capacidad de Papel: 500 Hojas

Peso / Tamaño de papel: Carta, Legal, A4, A5, B5 / 60-120 g/m²

Dimensiones/Peso: 38 cm An. x 41 cm Pr. x 12 cm AL. / 4 kg (380 x 410 x 121 mm / 4.0 kg)

BANDEJA DE CARGA SUPERIOR PT-320

Capacidad de Papel: 250 Hojas

Peso / Tamaño de papel: 8.5" x 11", 8.5" x 14" / Oficio2, A4, A5, B5, A6, Folio

Dimensiones/Peso: 25 cm A x 33 cm Pr. x 7 cm AL. / 0.29 kg

OPCIONES ADICIONALES

Memoria: 1 GB mediante 144 pines DDR3-SDRAM DIMM

Disco duro: HD-6: 32 GB SSD; HD-7: 128 GB SSD

Tarjeta de memoria SD: Tarjeta SDHC: 32G: 32 GB SD**;

Tarjeta SDHC: 16G: 16 GB SD**

Otras Tarjetas de Red: Tarjeta de Red IB-50 Gigabit

Seguridad: Kit de Seguridad de Datos (E), Kit de Autenticación de Tarjetas (B)

*Opción de disco duro o Tarjeta SD necesaria para el almacenamiento de trabajos y Copia Rápida

**Opción de Tarjeta SD necesaria para Aplicaciones de Negocios HyPAS

